

# Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

## HOLZENTGRAUER

**Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator  
für vergrautes Holz zur Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons**

### EIGENSCHAFTEN:

Dringt tief in die Poren des Untergrunds ein und **beseitigt tief sitzende Verschmutzung**. Gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch von GFK, Gelcoat, sowie Stein und Beton. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Enthält Oxalsäure und ist **biologisch abbaubar**.

### EINSATZGEBIETE:

Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator für:

- **Vergrautes Holz** (alle Hölzer, auch druckimprägn.), z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Beckenumrandungen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, usw.,
- **Kunststoffe** und Kunststein,
- (Wasch-) **Beton** und Naturstein,
- **Schiffs-Deck**, ohne Dichtungen oder Verleimungen zu schädigen.
- **Beseitigung witterungsbedingter Verfärbung** und Stockflecken. Beseitigung von Roststreifen auf mineralischen Untergründen. Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzinhalten. Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen.
- „**Selektive**“ **Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen** (z. B. Dachüberständen).
- Intakte Anstriche und nicht vergraute Bereiche: Intensive Reinigung, ohne den Farbton zu ändern. Vergraute Bereiche: Entgrauung **hin zum Originalfarbton**.



### CHARAKTERISTIK:

**Lösungsmittel:** Wasser | **Spez. Gewicht bei 18°C:** > 1g/m<sup>3</sup> | **Gebindegrößen:** 1 Lt., 5 Lt. | **Lagerfähigkeit:** Mind. 1 Jahr in ungeöffnetem Originalgebinde (frosthfrei lagern), nicht in Metallgebinde umfüllen, angebr. Gebinde zügig aufbrauchen | **Flammpunkt:** nicht entflammbar | **Sicherheitshinweise:** siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt | **Verarbeitung:** 5°C bis 25°C, keine direkte Sonneneinstrahlung | **Werkzeug:** Auftragen mit Schwamm, Pinsel, Fellrolle oder Sprühgerät, Abwaschen mit Wasserschlauch und Bürste (keine Stahlbürste) oder Hochdruckreiniger mit wenig Druck, Reinigung mit Wasser und Seife.

### HINWEIS:

Wasch- und Reinigungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei Anwendung empfehlen wir, Gummihandschuhe zu tragen.  
Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

### Internationale Auszeichnungen:

- Qualität
- Technologie
- Service



- **Ohne biozide Wirkstoffe!**
- **Formaldehydfrei!**
- **Ohne Konservierungsmittel!**
- **Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze nach getrocknetem Anstrich!**

**H U - C O M P L E X - P R O D U K T E ®**

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · [www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)